

RustDesk Client konfigurieren

21.12.2025 03:13:43

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Software::Rustdesk	Bewertungen:	1
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	100.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	07:19:25 - 10.11.2025 (Europe/Berlin)

Schlüsselwörter

RustDesk Client Konfiguration

Symptom (öffentlich)

Privater RustDesk-Server via 'dieuereisenberger.duckdns.org'

Aktueller Client unter:
[1] <https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases>

[1] <https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases>

Problem (öffentlich)

Client muss entsprechend konfiguriert werden

Lösung (öffentlich)

- RustDesk-Programm starten
- Konfigurationsmenü aufrufen:
 - linke Spalte -> recht neben der ID auf die 3 Punkte
 - ID/Verbindungsserver
 -
- Daten eintragen:
 - ID Server: dieuereisenberger.duckdns.org
 - Key: 4lwQyivMTCx48YX1XhbJu0gpxamD8TKfH7Vv3w+0UAY=
 - Key: DDKfHsVNRiWz7K00VBzVf3fjHYWGIB2+TD5IR+MRBIk=
- OK
- Verbindung zum RustDesk-Server wird aufgebaut und bei grüner Lampe aktiv
-